

Prevención de caídas por aberturas

PROYECTO / OBRA	FECHA	CHARLA DIRIGIDA POR

EL PELIGRO

Las aberturas en pisos y losas se cubren, luego alguien las destapa para acceder y después se olvidan. Un hueco que no se ve es un hueco que nadie puede esquivar.

QUÉ SALE MAL

- Una cubierta levantada para pasar instalaciones y dejada fuera, o puesta encima sin fijar.
- Plywood sobre una abertura sin nada que lo sujete y sin nada escrito encima.
- Una cubierta que no aguanta el peso de una persona, mucho menos un carro cargado.
- Aberturas hechas durante el turno y dejadas sin marcar hasta que llega la siguiente cuadrilla.

CONTROLES: ANTES DE EMPEZAR

- Cubra cada abertura, asegure la cubierta para que no se corra y márkela con claridad.
- Asegúrese de que la cubierta resista al menos el doble de la carga que pueda recibir.
- Si usted levanta una cubierta, se queda con el hueco o lo bloquea. Sin excepciones.
- Recorra la losa al iniciar el turno y otra vez después de cualquier trabajo de instalaciones.
- Reporte de inmediato un hueco destapado o sin marcar, y quédese junto a él hasta que se resuelva.

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde están las aberturas en este piso ahora mismo?
2. ¿Quién es responsable de cada cubierta, por su nombre?
3. ¿Qué cubierta no aguantaría un carro cargado?
4. ¿Se ha creado alguna abertura desde esta mañana?

REGISTRO DE ASISTENCIA

Todos los presentes firman abajo. Esta hoja es el registro de la charla.

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE	FIRMA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
SUPERVISOR / PERSONA COMPETENTE	FIRMA