

Seguridad de las manos y guantes

PROYECTO / OBRA	FECHA	CHARLA DIRIGIDA POR

EL PELIGRO

Las manos concentran gran parte de las lesiones en construcción porque están dentro del trabajo, no cerca de él. El frío lo empeora al reducir la fuerza de agarre y la sensibilidad antes de que usted note que las está perdiendo.

QUÉ SALE MAL

- Un solo par de guantes de uso general para cortar, manipular material caliente y trabajar con químicos.
- Guantes que se quitan para la parte delicada del trabajo, que suele ser la que corta.
- Usar las manos como prensa, como martillo o para destrabar una herramienta aún energizada.
- Guantes flojos cerca de equipo giratorio, donde el guante arrastra la mano.

CONTROLES: ANTES DE EMPEZAR

- Ajuste el guante a la tarea: resistencia al corte, al calor, químicos, impacto, agarre en mojado.
- Revise los guantes por agujeros, desgaste y contaminación antes de ponérselos.
- Aísle y desenergice antes de destrabar nada. Nunca use la mano como herramienta.
- Mantenga las manos fuera de los puntos de atrapamiento y apoye las cargas para que nada tenga que sostenerlas.
- Nunca use guantes flojos cerca de piezas giratorias, y quítese los anillos por la misma razón.

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Qué herramientas se usan este mes y qué guante corresponde a cada una?
2. ¿Dónde en este trabajo alguien mete hoy la mano en un punto de atrapamiento?
3. ¿Quién trae el guante equivocado para lo que está a punto de hacer?
4. ¿Cuál fue la última lesión de mano que alguien aquí vio y qué la causó?

REGISTRO DE ASISTENCIA

Todos los presentes firman abajo. Esta hoja es el registro de la charla.

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE	FIRMA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
SUPERVISOR / PERSONA COMPETENTE	FIRMA