

Protección respiratoria

PROYECTO / OBRA	FECHA	CHARLA DIRIGIDA POR

EL PELIGRO

Polvo, humos, vapores y sílice que no siempre se pueden ver ni oler. Un respirador que no sella se parece más a no tener respirador que a tener uno que funciona.

QUÉ SALE MAL

- Respirador usado sobre barba o barba de días, así el aire evita el sello por completo.
- El cartucho equivocado para el peligro: un filtro de polvo contra vapor de solvente.
- Filtros usados mucho después del punto en que cuesta más respirar.
- Un respirador prestado de otra persona, nunca ajustado a quien lo usa.

CONTROLES: ANTES DE EMPEZAR

- Haga una prueba de sello cada vez que se lo ponga, de presión positiva y negativa.
- Aféitese donde el respirador sella contra su cara.
- Elija el cartucho o filtro según el peligro real, y revise la hoja de datos de seguridad si tiene dudas.
- Cambie los filtros según el programa, o antes si cuesta más respirar o si huele o saborea algo.
- Guárdelo limpio y en una bolsa sellada, no suelto en una caja de herramientas o en la batea de una camioneta.

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Qué estamos respirando hoy en este trabajo que no podemos ver?
2. ¿Quién hizo una prueba de sello esta mañana, y puede mostrarnos cómo?
3. ¿Cuándo cambió sus filtros por última vez?
4. Si puede oler algo a través de su respirador, ¿qué le indica eso?

REGISTRO DE ASISTENCIA

Todos los presentes firman abajo. Esta hoja es el registro de la charla.

NOMBRE EN LETRA DE MOLDE	FIRMA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
SUPERVISOR / PERSONA COMPETENTE	FIRMA